



Produktinfo

Tischplatten aus Bambus

Bambus ein Gras, das härter als Eiche ist.

Dieser schnell nachwachsende, hochwertige Rohstoff wird in einem mehrstufigen Verarbeitungsprozess aufbereitet, danach der Länge nach gespalten und die Streifen zu Platten verleimt.

Die Kombination aus dem angewandten Produktionsverfahren, den materialspezifischen Eigenschaften und der Oberflächenbehandlung erzielt eine sehr hohe Dauerhaftigkeit.

Unter dem Einfluss von Regen, Temperaturschwankungen und Licht kommt es zu kleinen Rissbildungen. Dies ist normal und beeinträchtigt die Qualität und Lebensdauer nicht, wenn regelmäßig gepflegt wird (siehe unten). Während des Gebrauchs erhält das Holz an der Oberfläche eine silbergraue Patina. Holzqualität und Gebrauchseigenschaften werden davon ebenfalls nicht berührt.

Vermeiden Sie Staunässe. Die Tischplatte daher entweder abklappen oder das Tischgestell an einer Seite mit einem kleinen Gegenstand unterlegen, damit das Wasser von der Oberfläche ablaufen kann.

Die Tischplatten werden bereits vorgeölt geliefert, um eine gleichmäßige Farbgebung zu erhalten, Schimmelbildung entgegenzuwirken und um den Vergrauungsprozess (Patinabildung) zu verlangsamen. Dennoch hinterlassen Fette und Öle Flecken. Rückstände von Getränken die organische oder künstliche Farbstoffe enthalten wie. z.B. Obstsaft, Kaffee, Tee, Cola usw. müssen sofort entfernt werden.

Zum Überwintern im Freien empfehlen wir, die Tischplatten an einem geschützten Platz abgedeckt zu lagern. Passende Schutzhüllen erhalten Sie im Fachhandel. Die Abdeckung sollte ausreichend belüftet sein, damit sich kein Schwitzwasser bildet. Ideal ist die Lagerung in einem trockenen, nicht beheizten Raum. Von einer Lagerung in beheizten Räumen ist grundsätzlich abzusehen, da durch die dort vorherrschende extrem trockene Luft das Material austrocknet und sich starke Risse bilden können.

Behandeln Sie die Tischplatte mindestens einmal pro Jahr mit einem speziellen Bambus-Pflegeöl (eine 30 ml Probe ist dieser Tischplatte beige packt).

Gehen Sie bei der Pflege wie folgt vor:

- Oberfläche mit einer weichen Bürste, milder Seifenlauge oder einem Holzreiniger reinigen
- Oberfläche gut trocknen lassen (mindestens 24 Stunden)
- Oberfläche vorschleifen (Körnung 180)
- Oberfläche abschleifen (Körnung 240 oder 320)
- Schleifstaub entfernen
- Bambus-Pflegeöl mit Tuch oder Lappen aufbringen
- Bambus-Pflegeöl einziehen lassen und überschüssiges Öl von der Oberfläche abwischen

Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger. Verzichten Sie beim Bearbeiten der Bambusoberfläche auf Werkzeuge wie Schwingschleifer und Bandschleifer.

Zur Befestigung von Tischgestellen vor dem Verschrauben die Schraublöcher mit einem Holzbohrer vorbohren.